

BOOSTER BOX PRO

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN INTELIGENTE



IBA[®]
INNOVACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA



El "**Booster Box Pro**" de IBAX es la opción ideal para aplicaciones residenciales e industriales más exigentes que requieren un suministro de agua constante y confiable en entornos rigurosos.

Este sistema de presurización inteligente se destaca por su diseño robusto y su impulsor de acero inoxidable, que **garantiza una durabilidad excepcional y un rendimiento óptimo** incluso en las condiciones más desafiantes.

Al igual que su contraparte "**Booster Box**", el "**Booster Box Pro**" está equipado con un motor de imán permanente de velocidad variable que **garantiza una presión constante**, incluso con agua caliente.

Con una bomba de agua de alta calidad, un tanque hidroneumático de 2 litros, sensores de presión y flujo, y una válvula check, el "**Booster Box Pro**" es un sistema todo en uno, compacto y fácil de instalar.

Su panel de control intuitivo permite ajustar la presión y monitorear el rendimiento del sistema con facilidad, lo que lo convierte en la opción preferida para entornos residenciales e industriales que requieren un suministro de agua confiable y de alta calidad.

BOOSTER BOX PRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Aislamiento: Clase F
- Máx. AMP: 14,46
- Protección: IPX5
- Set point de fábrica: 3 bar / 43,51 psi
- **Líquido bombeado:** Recomendada para el bombeo de aguas limpias sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba.
- Impulsores: 4

LÍMITES DE OPERACIÓN

- Succión máxima: 8 m
- Temperatura del líquido: menor que 75 °C
- Temperatura ambiente máxima: 40 °C
- Presión máxima de trabajo: 6,8 bar / 98 psi
- Funcionamiento continuo

MATERIALES

- Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable 304
- Eje del motor: Acero inoxidable 304
- Impulsor: Acero inoxidable 304
- Sello mecánico: Grafito/Carburo de silicio

BOOSTER BOX PRO

APLICACIÓN



Uso residencial



Uso agrícola




Uso comercial



Uso industrial


Modelo	Potencia (hp)	Altura Máx. (m)	Caudal Máx. (lpm)	Altura Nom. (m)	Caudal Nom. (lpm)	Conexión	Voltaje
BB20-2	2	73	283	32	167	2" x 2"	220V Monofásica

GRÁFICO DE RENDIMIENTO n=3450 rpm / 60 Hz





INNOVACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA

 www.ibax.pro



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

©2024 IBAX. Todos los derechos reservados